



# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr CPR/01/19

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu**  
Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo metodą maszynową C24M, bez zabezpieczenia przed korozją biologiczną.
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającym zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**  
Stosowane w konstrukcjach drewnianych projektowanych zgodnie z Eurokodem 5 (EN1995) oraz tam gdzie wartości charakterystyczne wytrzymałości i sprężystości są wymagane.
- Producent**  
Grupa Burkietowicz sp. k. ul. Kaliska 47, 63-430 Odolanów  
Zakład produkcyjny: Tarchały Wielkie działka nr 2167, gmina Odolanów
- Upoważniony przedstawiciel:**  
Nie dotyczy
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**  
System 2+
- Norma zharmonizowana/Jednostka notyfikowana/Numer certyfikatu**  
EN 14081-1:2005+A1:2011. Konstrukcje drewniane—Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo—Część 1: Wymagania ogólne  
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka 0700-Ostrava, U Studia 14, Česká republika No. 1020  
Certyfikat Základovej Kontroli Produkci nr 1020-CPR-070056538
- Deklarowane właściwości użytkowe**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Pochodzenie surowca	CNE ( Europa Środkowa, Północna i Wschodnia)	PN-EN 14081-1+A1
Kod gatunkowy surowca	PCAB (świerk pospolity) PNSY (sosna zwyczajna)	PN-EN 14081-1+A1
Trwałość drewna	Klasa 4 (PCAB) Klasa 3-4 (PNSY)	EN 350
Reakcja na ogień	D-s2,d0	PN-EN 14081-1+A1
Klasa drewna:	C 24M	PN-EN 338
Zakres grubości	32 mm – 90 mm (PNSY) 22 mm – 160 mm (PCAB)	
Zakres szerokości	85 mm – 258 mm (PNSY) 54 mm – 310 mm (PCAB)	
Zakres długości	1500-5500 mm	
Jakość wykończenia	szorstkie lub strugane	
Sortowane na sucho lub mokro	na sucho	



Tablica 1- Klasy wytrzymałości- wartości charakterystyczne

Wartości charakterystyczne	Klasy wytrzymałości
	C24M
<b>Właściwości wytrzymałościowe ( w N/mm<sup>2</sup>)</b>	
Zginanie	24
Rozciąganie wzdłuż włókien	14
Rozciąganie w poprzek włókien	0,4
Ściskanie wzdłuż włókien	21
Ściskanie w poprzek włókien	2,5
Ściskanie	4,0
<b>Właściwości sprężyste ( w kN/mm<sup>2</sup>)</b>	
Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien	11
5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien	7,4
Średni moduł sprężystości w poprzek włókien	0,37
Średni moduł odkształcenia postaciowego	0,69
<b>Gęstość (w kg/m<sup>3</sup>)</b>	
Minimalna gęstość średnia	350

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

WŁAŚCICIEL

*Bartosz Burkietowicz*

.....  
W imieniu producenta podpisał  
Bartosz Burkietowicz  
właściciel

Odolanów, 01.09.2022

rewizja dokumentu 05.2023